

Erstellung von Druckdaten

Unser PDF-Workflow ermöglicht eine schnelle und sichere Produktion Ihrer Aufträge. Um die Vorteile von PDF in der Druckvorstufe effektiv zu nutzen, sollten Sie Ihre Dateien im Format **PDF/X-1a:2001** anliefern. Nicht alle PDF-Dateien sind zur Belichtung geeignet, die Regeln der ISO 15930-1 (PDF/X-1a:2001) sollen typische Fehler wie RGB-Bilder, nicht eingebettete Schriften usw. vermeiden. Mit dem PDF-Writer erstellte PDFs sind nicht für den Druck geeignet. Sollten Sie Ihre Datei nicht als zertifiziertes PDF/X-1a ausgeben können, müssen Sie nachfolgende Hinweise beachten.

Die PDF-Generierung kann sowohl über die Exportfunktion Ihres Layoutprogramms erfolgen, als auch über PostScript und Distiller. Bitte stellen Sie bei der PostScript bzw. PDF-Ausgabe folgende Parameter ein:

- Leerseiten bei mehrseitigen Produkten ausgeben
- Seiten: Einzelseiten (nicht als Montageflächen)
- Format: Seitenformat + Anschnitt
- Seitenposition: zentriert
- Beschnittzeichen ausgeben
- Anschnitt: mind. 3mm
- Farbausgabe: Composite, CMYK mit Volltonfarben (keine Auszüge)
- Schriften: vollständig einbetten
- Auflösung: 2400 dpi
- Rasterweite (Frequenz): 150 lpi
- PostScript: PS Level3
- Transparenzreduzierung: höchste Qualität
- OPI Kommentare sind verboten

Im Acrobat Distiller sollten Sie diese Einstellungen verwenden:

- Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)
- Auflösung: 2400 dpi
- Farbbilder: 300 ppi, Komprimierung: ZIP
- Graustufenbilder: 300 ppi, Komprimierung: ZIP
- Schwarzweissbilder: 1200 ppi, Komprimierung: CCIT Group 4
- Schriften: Alle Schriften einbetten
- Farbmanagement: Farbe nicht ändern (bei CMYK und Sonderfarben)
- Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren

Selbstverständlich können Sie auch unsere Joboptions unter www.wolf-ingelheim.de abrufen und diese in Ihren Distiller einbinden.

In Ihrem Layoutprogramm sollten Sie Bilder mit einer Auflösung von 300 ppi und (je nach Papiersorte) mit den Farbprofilen ISO coated v2 oder ISO uncoated verwenden. Strichbilder (Modus: Bitmap) verlangen eine Auflösung von 1200 ppi. Bitte achten Sie auch darauf, dass der Gesamtfarbauftrag den Wert von 330 % nicht überschreiten darf. Desweiteren sollte schwarzer Text nur aus schwarz aufgebaut sein. Bei Umschlägen mit Klebebindung oder Fadenheftung benötigen wir eine PDF als Montagefläche. Die entsprechende Rückenstärke teilen wir Ihnen gerne mit. Stanzformen müssen als überdruckende Sonderfarbe angelegt sein und als Vektorgrafik vorliegen.

Zur Datenübertragung können Sie unseren FTP-Server und den Upload-Service auf unserer Website nutzen oder uns Ihre CD-ROM oder DVD zukommen lassen.

Bis zu 10 MB können Sie jetzt per Easy Upload über unsere Homepage schnell und unkompliziert hochladen! Gehen Sie dazu unter www.wolf-ingelheim.de auf „Xchange“ -> „Upload“ und folgen Sie der Anleitung. Einfach schnell hochladen!